

Æblepresning - sådan gør du

(NB: I frugtmøllen må der ikke males frugt med sten, de ødelægger møllen)

Inden du starter:

Frugten skal være vasket og de dårligste dele af frugten skåret væk (stødte æbler kan dog fint anvendes)

Frugtmøllen

Æblerne kommes op i frugtmøllen, som maksimum fyldes halvt op (så går det bedst).

Stil en spand under møllen og mal frugten ved at dreje håndtaget med uret.

Stik aldrig fingrene ned i tragten.

Mal mindst 20 kg æbler, før end du går i gang med pressen.

Pressen

Slå møllens bøjle med spindel over, så du kan fylde kurven med æblemasse. Når kurven er fyldt op lægges presseskiven ovenpå.

Øverste placeres den lille træklods med jernbeslaget til spindelen.

Sæt en spand under udløbshullet i opsamlingsskålen og drej spindelen med trækarmen, indtil al saften er presset ud af æblemassen.

Tømning af pressen

Efter presning slås pressens bøjle over, så du har adgang til kurven. Sæt trækarmen i løftebeslaget og løft kurven. Kurven kan nu drejes væk fra opsamlingsskålen og æblemassen kan presses ned i baljen. Herefter svinges kurven tilbage på plads og sænkes ned på opsamlingsskålen.

Rengøring

Tag vandslangen og rengør frugtmøllen. Kværnen rengøres mens der drejes på rundt på håndtaget. Kværnen skal være hel ren.

Pressen spules med vandslangen. Kurven løftes op og drejes ud over opsamlingsskålen. Opsamlingsskålen tages op og rengøres, kurvens spules mens den hænger frit. Anvend børsten sammen med slange, så tingene kan gøres helt rene.

Frugtpressen, frugtmøllen, kar og tilbehør stilles samlet ved væggen og dækkes til.

Æblemassen på jorden spules i kloakken med vandslangen.

**ER DU I TVIVL ELLER HAR DU
SPØRGSMÅL,
SÅ HENVEND DIG PÅ KONTORET**